



26 645 005 ■


45°



EN OPTION

A

60x60 cm.



200 mm.

26 660 004 ■



60°

## Marchepieds fixes MAX de 45° et 60°

**FR** Construits avec des profilés en aluminium de haute fiabilité. Marches de 200 mm. d'empreinte. Hauteur entre marches de 200 mm en 45° et de 250 mm en 60°. Plate-forme de 60x60 cm. Equerres en aluminium. Roues de déplacement de ø125 mm. Conçus pour supporter 150 kg selon la Norme EN 14183. Anses optionnelles.

EN 14183

150 kg

Référence	Marches					kg
26 645 002	2	0,40	2,40	1,05	45°	11,4
26 645 003	3	0,60	2,60	1,26	45°	13,5
26 645 004	4	0,80	2,80	1,47	45°	15,7
26 645 005	5	1,00	3,00	1,68	45°	18,0
26 660 002	2	0,50	2,50	1,02	60°	10,5
26 660 003	3	0,75	2,75	1,14	60°	12,3
26 660 004	4	1,00	3,00	1,27	60°	15,4

**10** GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Made in Spain

Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

## PIÈCES DE RECHANGE

Référence	Description Pièce de Rechange
1 29040015	Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x35 mm: sabot barre 73x25 mm (2 u.)
2 29040019	Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 45°: caoutchouc PVC antidérapant (2 u.)
29040020	Jeu de sabots PVC antidérapant MAX 60°: caoutchouc PVC antidérapant (2 u.)
3 29060002	Kit roulette PVC Ø125 avec support: rondelle Ø125 (1 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M6x35 t/hex. (4 u.), rondelle DIN 125 M6 Fe-Zn (4 u.), et écrou DIN 985 M6 Fe-Zn sûreté automatique (4 u.)
4 29020042	Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm (largeur 60 cm) MAX: barre 73x25x750 mm, douille aluminium Ø16x70 mm (2 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex. (2 u.), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u.), et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u.)

## ACCESSOIRES \*

Référence	Description Accessoire
A 29000035	Anses en PP (2 u.)

\* Ces accessoires optionnels doivent être montés en usine, sur demande.